
Werther 4-koloms hefbrug

Werther Vlakke Vierkolomshefbrug:

De *Werther vlakke vierkolomshefbrug* biedt een robuuste en veelzijdige oplossing voor uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen. Deze stevige hefbrug heeft een hefvermogen variërend van 5.000 tot 8.000 kg, en de solide constructie maakt hem perfect voor een breed scala aan voertuigtypes en -groottes. Met zijn grijze, strak afgewerkte rijbanen en stevige kolommen, straalt deze hefbrug zowel duurzaamheid als professionaliteit uit.

Belangrijke kenmerken van de Werther vlakke vierkolomshefbrug:

- Hefvermogen: 4.000 tot 8.000 kg
- Stijgtijd: Snelle hefbeweging van slechts 50 seconden, ideaal voor efficiënt gebruik.
- Design: Vlakke rijbanen met aan de voorzijde opgevulde uitsparingen, die ruimte bieden voor een spelingsdetector of draaiplaten voor uitgebreid onderhoud.
- Gebruiksgemak: De lage oprijhoogte en de niet-verstelbare rijbanen verhogen zowel het gebruiksgemak als de stabiliteit van deze hefbrug.

Met een zorgvuldige afwerking en gemakkelijk te bedienen functies, biedt deze vierkolomshefbrug uitstekende ondersteuning voor allerlei onderhoudstaken. Door de doordachte constructie verloopt voertuigonderhoud sneller en veiliger, wat van groot belang is voor garages die kwaliteit en snelheid willen combineren.

Voordelen van de Werther Vlakke Vierkolomshefbrug:

- Robuuste en betrouwbare constructie voor intensief gebruik.
- Makkelijk en snel te bedienen, met een ruime capaciteit voor middelgrote tot zware voertuigen.
- Perfect voor dagelijks onderhoud, waarbij stabiliteit en veiligheid essentieel zijn.

Werther Vierkoloms Uitlijnhefbrug:

De *Werther vierkoloms uitlijnhefbrug* combineert kracht met nauwkeurigheid, speciaal ontworpen voor uitlijnwerkzaamheden. Met een hefvermogen van 5.000 kg en een geïntegreerde uitlijnset is deze brug uitstekend geschikt voor garages die uitlijnen serieus nemen. Het pneumatisch blokkeerbare schuifplaatontwerp zorgt voor optimale toegang tot de spoorstangen, zodat uitlijning snel en efficiënt kan worden uitgevoerd.

Belangrijke kenmerken van de Werther vierkoloms uitlijnhefbrug:

- Hefvermogen: 5.000 kg
- Ontwerp: Smalle rijbanen zonder opstaande randen, ideaal voor eenvoudige toegang tijdens uitlijnwerkzaamheden.

- Stijgtijd: Snel en efficiënt, met een hefbeweging van 35 seconden.
- Extra: Voorzien van een handmatig bediend soft daalventiel voor gecontroleerd neerlaten van voertuigen.

Voordelen van de Werther Uitlijnhefbrug:

- Maximale toegang tot alle componenten, cruciaal voor nauwkeurige uitlijning.
- Luxe afwerking die een professionele uitstraling geeft aan de werkplaats.
- Ideale keuze voor garages waar precisie in uitlijnwerkzaamheden gewenst is.

Werther Vierkoloms Uitlijnhefbrug met Wielvrijheffer:

Voor garages die naast uitlijning ook wielvrijheffen nodig hebben, biedt de *Werther vierkoloms uitlijnhefbrug met wielvrijheffer* een complete oplossing. Met een hefvermogen van 5.000 kg en een geïntegreerde uitlijnset plus wielvrijheffer, is deze hefbrug ontworpen voor optimale prestaties bij uitlijn- en hefwerkzaamheden. Dankzij de geïntegreerde wielvrijheffer kunnen banden eenvoudig worden verwisseld zonder dat het voertuig hoeft te worden verplaatst.

Technische Specificaties:


- Hefvermogen: 5.000 kg, met een wielvrijheffer van 4.000 kg.
- Hefhoogte: 1.830 mm, wielvrijheffer hefhoogte van 470 mm.
- Afmetingen: Rijbaanlengte van 5.200 mm, rijbaanbreedte van 680 mm.
- Stijgtijd: Circa 50 seconden.

Voordelen van de Werther Uitlijnhefbrug met Wielvrijheffer:

- Geïntegreerde uitlijnset en wielvrijheffer voor maximale veelzijdigheid en precisie.
- Uitermate geschikt voor intensief gebruik in professionele garages waar efficiëntie van groot belang is.


Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontdek hoe de Werther hefbruggen jouw werkplaats kunnen versterken!


 Stijgtijd: Circa 50 seconden


 Bedienings- en pompunit positie: linksvoor, voorzijde.

 Hefhoogte: 1.830 mm

 Oprijhoogte: 170 mm

 Kleur: Rijbanen en kolommen in grijs (RAL 7040), opritten en eindstops in zwart (RAL 9005)

 Aansluitwaarde: 400V/50Hz, 3 kW

 Totale lengte: 6.840 mm

