T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

# Werther bandenbrug

De **Werther bandenbrug** is de ideale oplossing voor garages en werkplaatsen die gespecialiseerd zijn in detail- en bandenwissels. Deze hefbrug is ontworpen met de behoeften van professionals in gedachten en biedt zowel efficiëntie als gebruiksgemak.

**Kenmerken en Specificaties**

- **Hefhoogte**: Met een maximale hefhoogte van **930 mm** is deze brug perfect voor het uitvoeren van gedetailleerde werkzaamheden, waaronder bandenwissels.
- **Eenvoudige Mobiliteit**: De hefbrug kan eenvoudig los op een vlakke vloer worden geplaatst en is uitgerust met een optionele wielset, waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is.
- **Dubbel Hydraulisch Systeem**: Voor extra betrouwbaarheid en veiligheid is de brug voorzien van een geavanceerd dubbel hydraulisch systeem, dat zorgt voor een stabiele en efficiënte werking.
- **Langbreukbeveiligers**: Deze brug is uitgerust met langbreukbeveiligers, wat bijdraagt aan de veiligheid tijdens het gebruik.
- **CE-stop Voetbeveiliging**: De brug beschikt over een CE-stop voetbeveiliging voor een extra laag van bescherming voor de gebruiker.

**Professionele Kwaliteit en Betrouwbaarheid**

Met een **hefvermogen van 3.000 kg** biedt de **Werther bandenbrug** uitstekende prestaties voor een breed scala aan voertuigen. De stijgtijd van slechts **± 20 seconden** maakt het een efficiënte keuze voor drukke werkplaatsen, waar snelheid en precisie essentieel zijn.

Kies voor de **Werther bandenbrug** en ervaar de voordelen van een professionele, robuuste en betrouwbare hefoplossing. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of om deze hefbrug aan te schaffen!

- Stijgtijd: +/- 20 sec.
- Hefhoogte: 930 mm.
- 3.000kg hefvermogen

