

Maha Square stempelhefbrug met rijbanen

Bij **Explora** presenteren we met trots de **MAHA SQUARE wielvrije stempelhefbrug**, speciaal ontworpen voor professionals die efficiënt en veilig willen werken aan voertuigen. Met een indrukwekkend hefvermogen van **3.500 kg** en innovatieve functies is deze hefbrug een ideale keuze voor iedere werkplaats.

Technische Specificaties

Type	Hefvermogen	Doorrijbreedte	Hefhoogte	Stempelafstand	Hoogte opnameplateaus	Opnamearmen	Werkdruk	Aandrijving	Geluidsniveau	Hefsnelheid	Geleidebuis	Cassette inbegrepen
MHZSSQUARE35GS	3.500 kg	2.180 mm	1.999 mm	2.500 mm	78 - 109 mm	3-voudig telescopisch	160 bar	Elektro-hydraulisch, 400V/3.0 kW	Zeer geruisarm	30 sec. hef / 20 sec. daal	Nickelcoating, hogedrukcilinder	Nee
MHZSSQUARE35GS SP	3.500 kg	2.180 mm	1.999 mm	2.500 mm	77 - 108 mm	3-voudig telescopisch, segmenten 63/72/81 mm	160 bar	Elektro-hydraulisch, 400V/3.0 kW	Zeer geruisarm	30 sec. hef / 20 sec. daal	Nickelcoating, hogedrukcilinder	Nee
MHZSSQUARE45GS	4.500 kg	2.185 mm	2.005 mm	2.500 mm	84 - 115 mm	3-voudig telescopisch, 560 - 1.140 mm	160 bar	Elektro-hydraulisch, 400V/3.0 kW	Zeer geruisarm	30 sec. hef / 20 sec. daal	Nickelcoating, hogedrukcilinder	Nee
MHZSSQUARE55GS	5.500 kg	2.185 mm	2.005 mm	2.500 mm	84 - 115 mm	3-voudig telescopisch	180 bar	Elektro-hydraulisch, 400V/3.0 kW	Zeer geruisarm	40 sec. hef / 35 sec. daal	Nickelcoating, hogedrukcilinder	Nee

Neem Contact Op

Voor meer informatie over de **MAHA SQUARE wielvrije stempelhefbrug** en andere modellen in ons assortiment, neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij het vinden van de perfecte hefbrug voor uw specifieke behoeften en toepassingen.

 Hefvermogen: 3.500 kg.

 Hefhoogte: 1.999 mm.

