

Slift stempelhefbrug met rijbanen

We bieden verschillende type hefbruggen met rijbanen. Bekijk hieronder de verschillende types

Technische Gegevens

Type	Hefvermogen	Rijbaanafmetingen	Oprijhoogte	Hefhoogte	Ruimte tussen rijbanen	Stempelafstand	Hefstempels	Pompunit	Aansluiting	Hydraulisch systeem	Hefsnelheid	CE-voetbeveiliging	Putafdekplaat	Heftruck nodig
SLDV401944	3.500 kg	4.400 x 617 mm	+/- 135 mm	1.986 mm	838 mm	1.350 mm	Massief 125 mm, hardverchroomd	Elektro-hydraulisch, onderolie motor, geluidsarm	3.0 kW, 400V, 16At	Gescheiden hydraulisch en mechanische gelijktloop	+/- 35 sec	Ja	Verzinkt	Ja
SLM3544F	3.500 kg	4.400 x 617 mm	+/- 135 mm	1.986 mm	838 mm	1.350 mm	Massief 125 mm, hardverchroomd	Elektro-hydraulisch, onderolie motor, geluidsarm	3.0 kW, 400V, 16At	Gescheiden hydraulisch en mechanische gelijktloop	+/- 35 sec	Ja	Verzinkt	Ja
SLDV501948	5.000 kg	4.800 x 617 mm	ca. 160 mm	2.020 mm	n.v.t.	1.350 mm	Massief 125 mm, hardverchroomd	Elektro-hydraulisch, onderolie motor, geluidsarm	3.0 kW, 400V, 16At	Gescheiden hydraulisch en mechanische gelijktloop	+/- 35 sec	Ja	Verzinkt	Ja
SLQ56556	6.500 kg	5.600 x 650 x 175 mm	+/- 185 mm	2.050 mm	n.v.t.	1.580 mm	Hogedruk cilinder in geleidebuizen	Elektro-hydraulisch, onderolie motor, geluidsarm	3.0 kW, 400V, 25At	Gescheiden hydraulisch systeem	+/- 38 sec	Ja	n.v.t.	Ja

-  Hefvermogen: 3.500 – 6.500 kg
-  Rijbaan afmetingen (lengte x breedte): 4.400 x 617 mm – 5.600 x 650 mm
-  Lengte oprijplaten: 1.000 mm
-  Oprijhoogte: ± 135 – 185 mm
-  Hefhoogte: 1.986 – 2.050 mm
-  Ruimte tussen rijbanen: 838 mm (waar van toepassing)
-  Totale breedte: 2.148 mm (max, bij 5.000 kg versie)

